

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO PARA D6T



Modelo do Motor Cat C9

Potência - Líquida 149 kW

Emissões MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE

Potência Líquida - ISO 9249 138 kW

Observação (1) As potências nominais do motor se aplicam a 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.

Potência Líquida - ISO 9249 149 kW

Observação (1) As potências nominais do motor se aplicam a 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.

Tanque de Combustível 424 l

Peso Operacional 20449 kg

**Peso Operacional -
Lâmina A STD** 19969 kg

**Peso Operacional -
Lâmina STD SU** 19429 kg

**Peso Operacional -
Lâmina A XL** 20661 kg

**Peso Operacional -
Lâmina XL SU** 20449 kg

**Peso Operacional -
Lâmina S LGP** 22039 kg

Observação (1) O Peso Operacional inclui lâmina, lubrificantes, líquido arrefecedor, tanque de combustível cheio, esteira padrão, cabine ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), barra de tração e operador.

Capacidade da Lâmina S - LGP 3.8 m³

SU - Capacidade da Lâmina 5.6 m³

SU XL - Capacidade 5.6 m³

Capacidade da Lâmina A 3.9 m³

A XL - Capacidade 3.9 m³

Largura da Lâmina S - LGP 4063 mm

SU - Largura da Lâmina 3260 mm

SU XL - Largura 3260 mm

Largura da Lâmina A

4166 mm

A XL - Largura

4500 mm



D6T EQUIPAMENTO PADRÃO

OBSERVAÇÃO

Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TDEM DE EODCA

TREM DE FORÇA

Motor diesel C9

Radiador, Chapa com Barras de Alumínio

Filtro de ar, pré-purificador com ejetor de pó de tubo-stratta

Filtro de ar com indicador eletrônico de manutenção

Pós-arrefecedor, ar-ar (ATAAC)

Líquido arrefecedor, vida útil prolongada

Ventilador, soprador, transmissão direta

Comandos finais, planetário de redução simples com três planetas

Bomba de escorva do combustível, elétrica

Silenciador, isolado com tubo em esquadria

Freio de estacionamento, eletrônico

Tela protetora

Gerenciamento de mudanças: - Direcional e redução de marcha automáticos - Acelerador controlado, com compensação de carga

Auxílio de partida, éter, automático

Divisor de torque

Transmissão, Power Shift controlada eletronicamente, velocidades 3A/3R

Turbocompressor, válvula de descarga do turbo

Separador de água

MATERIAL RODANTE

Cat Abrasion

Roletes de suporte

Barra equalizadora, reforçada

Protetores, guia na extremidade das esteiras

Rodas-guias, pista central, com lubrificação permanente

Roletes, esteira com lubrificação permanente

Armações dos roletes da esteira, tubulares

Ajustadores da esteira, hidráulicos

Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis

SISTEMA ELÉTRICO

Alarme, marcha à ré

Alternador, 95 A, sem escova

Baterias, duas sem necessidade de manutenção, 12 V (sistema de 24 V), reforçadas

Conversor, 12 V, 10 A com duas tomadas

Conector, diagnóstico

Partida elétrica, 24 V

Buzina, advertência de avanço

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Ar-condicionado, sob o capô

Apoio de braço, ajustável

Cabine, ROPS/FOPS, com supressão de ruídos

Pedal do desacelerador

Controle de direção diferencial com câmbio de toque

Sistema de Monitoramento Eletrônico com temperatura do líquido arrefecedor, óleo do trem de força e

sistema de monitoramento eletrônico com temperatura do líquido arrefecedor, óleo do trem de força e fluido hidráulico, indicador de combustível, tacômetro, hodômetro, indicador de marcha e funções de diagnóstico

Suporte para pés, painel

Aquecedor

Horômetro, eletrônico

Controles hidráulicos operados por piloto com interruptor de desativação eletrônica

Espelho, retrovisor

Instalação pronta para rádio

Assento, suspensão de contorno ajustável

Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)

Interruptor do acelerador, eletrônico

Limpadores do para-brisa, intermitentes

TECNOLOGIA CATF

Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica

Capacidade de instalar os sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

Manual de Peças em CD-ROM

Coberturas do motor, perfuradas

Dispositivo para tração frontal

Protetores, fundo articulado

Capô, perfurado

Hidráulica, bombas independentes de direção e de ferramenta de trabalho

Hidráulica, detecção de carga, levantamento e inclinação do trator de esteira

Arrefecedor de óleo, hidráulico

Instalação para Product Link

Portas do radiador, com venezianas, dobradiças e defletor do fluxo do ventilador

Aberturas de amostra S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)

Caixa de ferramentas

Proteção contra vandalismo para compartimentos de fluidos e caixa da bateria

D6T EQUIPAMENTO OPCIONAL

OBSERVAÇÃO

Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

Drenos, ecológicos, trem de força

Tela protetora

Grade, protetora da colmeia do radiador

Ventilador, ejetor

Ventilador, reversível

Pré-purificador, turbina com tela

Pré-purificador, turbina sem tela

Arranjo de blindagem térmica

MATERIAL RODANTE

Material Rodante, Reforçado

Pares de esteiras (armação de roletes padrão, 39 seções): - Serviços Extremos (HD) 560 mm (22 pol) -

Serviços Extremos (Cat Abrasion) 560 mm (22 pol) - Não Trapezoidal (Cat Abrasion) 610 mm (24 pol) -

Serviços Moderados (HD) 560 mm (22 pol) - Serviços Moderados (Cat Abrasion) 610 mm (24 pol)

Pares de esteiras (armação de roletes XL não VPAT, 41 seções): - Serviços Extremos (HD) 560 mm (22 pol) -

Serviços Extremos (HD) 610 mm (24 pol), não trapezoidal - Serviços Extremos (Cat Abrasion) 560 mm (22

pol) - Serviços Extremos (Cat Abrasion) 610 mm (24 pol), não trapezoidal - Serviços Moderados (HD) 610

mm (24 pol) - Serviços Extremos (HD) 610 mm (24 pol), trapezoidal - Serviços Extremos (Cat Abrasion) 560

mm (22 pol) furo central

mm (22 pol), para conexão

HIDRÁULICA

Hidráulica, ríper

MOTORES DE PARTIDA, BATERIAS E ALTERNADORES

Alternador, 150 A

Alternador, 95 A, em duto

Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V

Baterias, reforçada e do motor de partida

SISTEMA ELÉTRICO

Luzes, cinco

Luzes, sete

Luzes, onze

Luzes, vassouras

Luz, estroboscópica de advertência

Interruptor, desconexão, montado remotamente

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Ar-condicionado, montado na ROPS

Capota

Assento, vinil

Câmera, retrovisora

Cabine, arranjo com telas

Vidro, painel duplo e pré-purificador

Maçanetas, reforçadas

TECNOLOGIA CATF

Sistema de segurança da máquina

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

Pronta para AccuGrade, cabine

Grupos de lâminas com suportes AccuGrade

PROTETORES

Observação: Protetores adicionais podem ser necessários para algumas aplicações do trator

Selos da roda-guia

Protetor de cárter reforçado

Protetor do radiador articulado

Luva protetora da mangueira metálica

Comando final da mandíbula

Vedações do comando final

Protetor do tanque de combustível

Pré-purificador

Radiador reforçado

Radiador reforçado articulado

Protetor do trator traseiro

Tela traseira

Proteção florestal

Protetor de esteira para serviço moderado

Protetor de esteira para serviço moderado

Protetor de esteira de comprimento total

Protetor da esteira total

Barras percussoras: frontal e traseira

Caixa da barra percussora, traseira

CONTRAPESOS E BARRAS DE TRAÇÃO

Contrapeso, adicional

Contrapeso, chapa traseira

Contrapeso, curto rígido

GUINCHO

Consulte o revendedor Cat para ver as opções de Guincho

DIVERSOS

Tinta, capô preto e cilindros

Vassouras

LÂMINAS

6SU

6S

6A

Lâmina para Aterro Sanitário, 6SU

FERRAMENTA DE PENETRAÇÃO NO SOLO

Ríper de porta-pontas múltiplo

Dentes, ríper de porta-pontas múltiplo

Dentes, retos (1, 2 ou 3)

